CE

07

Izodom2000 Polska Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 2a; 98-220 Zduńska Wola, Polska

DWU nr 11/03/2024

PN-EN 13163+A1:2015-03

System IZOSlab, czyli zestaw kształtek szalunkowych z EPS do izolacji żelbetowej płyty fundamentowej

Typy kształtek:
FPL 250, FPL BST 250, FPL EA 250, FPL EI 250, FPL 60, FPL 80, FPL100, FPL120, FPL BSt5, FPL BSt10, FPL BSt15; FPL BSt 4x8, FPL150-Z
FPL 150, FPL BST 150/250 (150/150 150/150K, 150/200, 150/200K, 150/250K); FPL EA 150/250 (150/150, 150/150k, 150/200, 150/200K, 150/250K) , FPL EI 150/250 (150/250K; 150/150, 150/150K, 150/200, 150/200K)

EPS (PERIPOR) EN 13163-T2-L3-W2-S5-P10-BS500-CS(10)300-λ(0,033)- ρ_a(40)-CC(2/1/50)100-WL(T)2,0

Zasadnicze charakterystyki:	**Deklarowane właściwości użytkowe:**
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	≤ 0,033 W/(m K)
Gęstość pozorna ρ_a	≥ 40kg/m³
Nasiąkliwość wodą metodą całkowitego zanurzenia	WL(T)2,0%
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu	CS(10)300 ≥ 300 kPa
Reakcja na ogień	Euroklasa E
Tolerancja wymiarów:	
-grubość,	T2 (± 2 mm)
-długość,	L3 (±0,6%)
-szerokość	W2 (±2mm)
-prostokątność	S5 (±5mm/1m)
-płaskość	P10 (10mm)
Poziom pełzania przy ściskaniu (zaokr. do 0,5%)	CC(0,5)1,0